

Uponor Base termostato embutível T-24 flush 230V

1058423

- Escala impressa no seletor termostato.
 - Controlo on/off (bimetal).
 - O intervalo de ajuste pode ser limitado movendo os pinos do seletor.
 - Alimentação a partir da unidade base (Uponor Base X-23).
 - Intervalo de temperatura: + 5 °C ... + 35 °C.
 - Cabo: 4x 1,5 mm².
 - Comprimento máx. do cabo: 100 m.
 - Proteção: IP30.
 - Cor: branco puro, brilhante.
- Consiste em:
- Uponor termostato embutido T-24 230V.
 - Caixilho exterior 81x85x44,5 mm.
 - Corpo 50x50 mm.



Mais informação Uponor Base termostato embutível T-24 flush

Especificação

- Controlo por cabos 230V.
- Controlo on/off. Integração simples.
- Opcional: Controlo por bomba.

Aplicação

- Controlo por cabos.

Certificação

- CE

Uponor Base termostato embutível T-24 flush 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Dimensões

Altura da unidade do item	35
Comprimento da unidade do item	80
Peso unitário do item	0,08
Largura da unidade do item	80
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	80
Medição Z h	35
Medição Z w	80

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905463206
Altura da embalagem PL1	60
Comprimento da embalagem PL1	87
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	0,00045414
Peso da embalagem PL1	0,18
Largura da embalagem PL1	87

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com