

## Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 125x11,4/200

**1062886**

- Aquecimento/arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.



### Mais informação Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

#### Especificação

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11). Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a norma EN 15632.
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

#### Aplicação

- Condução de aquecimento e arrefecimento à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

#### Certificação

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR.
- CERTIF.

## Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 125x11,4/200

1062886



### Measurements

Raio de curvatura M	1,3
Diâmetro Externo_do	200
Diâmetro Externo_do1	125
Espessura da parede_s1	11,4

### Product code

Item no EAN	4021598130227
Item no GF	35001062886
Item no GTIN	04021598130227
Item no VVS	087807525

### Dimensões

Altura da unidade do item	200
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	5,75
Largura da unidade do item	200
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905464708
Altura da embalagem PL1	2050
Comprimento da embalagem PL1	2200
Quantidade de embalagem PL1	120
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	7,216
Peso da embalagem PL1	690
Largura da embalagem PL1	1600

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)