


Uponor S-Press PLUS joelho 32-32

1070526

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.



Mais informação Uponor S-Press PLUS joelho

Especificação

- Casquinho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS joelho 32-32

1070526



Product code

Item no EAN	6414905218462
-------------	---------------

Item no GF	35001070526
------------	-------------

Item no GTIN	06414905218462
--------------	----------------

Item no LVI	1720192
-------------	---------

Item no NOBB	55171972
--------------	----------

Item no NRF	5114453
-------------	---------

Item no RSK	1896532
-------------	---------

Item no VVS	045470132
-------------	-----------

Dimensões

Altura da unidade do item	70.8
---------------------------	------

Comprimento da unidade do item	70.8
--------------------------------	------

Peso unitário do item	0,242
-----------------------	-------

Largura da unidade do item	39.3
----------------------------	------

Item_UOM	pce
----------	-----

Measurements

Comprimento (l1)	51
------------------	----

Comprimento (l2)	51
------------------	----

z1	23
----	----

z2	23
----	----

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905290239
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL3	06414905424191
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL4	06414905290246
--------------------	----------------

Altura da embalagem PL1	89
-------------------------	----

Altura da embalagem PL3	188
-------------------------	-----

Altura da embalagem PL4	708
-------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL1	176
------------------------------	-----

Folha de dados do produto

uponor

Comprimento da embalagem PL3	277
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL3	20
Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL3	0,009321604
Volume de embalagem PL4	0,67968
Peso da embalagem PL1	1,249
Peso da embalagem PL3	5,256
Peso da embalagem PL4	277,92
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL3	179
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com