


## Uponor S-Press PLUS joelho macho 25-R3/4"MT

### 1070535

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.



## Mais informação Uponor S-Press PLUS joelho macho

### Especificação

- Casquinho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

### Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

## Uponor S-Press PLUS joelho macho 25-R3/4"MT

1070535



### Product code

Item no EAN	6414905218554
-------------	---------------

Item no GF	35001070535
------------	-------------

Item no GTIN	06414905218554
--------------	----------------

Item no LVI	1720197
-------------	---------

Item no NOBB	55172066
--------------	----------

Item no NRF	5114463
-------------	---------

Item no RSK	1896537
-------------	---------

Item no VVS	045471310
-------------	-----------

### Dimensões

Altura da unidade do item	52
---------------------------	----

Comprimento da unidade do item	61
--------------------------------	----

Peso unitário do item	0,143
-----------------------	-------

Largura da unidade do item	32
----------------------------	----

Item_UOM	pce
----------	-----

### Measurements

Comprimento (l1)	36,3
------------------	------

Comprimento (l2)	47,6
------------------	------

Macho_thread_R	3/4
----------------	-----

z1	19,8
----	------

Z2	19,2
----	------

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905427147
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL3	06414905427154
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL4	06414905427161
--------------------	----------------

Altura da embalagem PL1	89
-------------------------	----

Altura da embalagem PL3	188
-------------------------	-----

Altura da embalagem PL4	708
-------------------------	-----

# Folha de dados do produto

**uponor**

Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL3	277
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL3	40
Quantidade de embalagem PL4	1920
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001049488
Volume de embalagem PL3	0,009321604
Volume de embalagem PL4	0,67968
Peso da embalagem PL1	0,752
Peso da embalagem PL3	6,276
Peso da embalagem PL4	320,16
Largura da embalagem PL1	67
Largura da embalagem PL3	179
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com