
Folha de dados do produto



GF Uponor S-Press PLUS união 16-16

1070547

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Fabricado em latão DR estanhado



Mais informação GF Uponor S-Press PLUS união

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).


Salvo indicação em contrário:
- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

GF Uponor S-Press PLUS união 16-16

1070547



Product code

Item no EAN	6414905218677
Item no GF	35001070547
Item no GTIN	06414905218677
Item no LVI	1720735
Item no NOBB	55172180
Item no NRF	5114476
Item no RSK	1899428
Item no VVS	045480016

Dimensões

Altura da unidade do item	21.9
Comprimento da unidade do item	51.2
Peso unitário do item	0,039
Largura da unidade do item	21.9
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	51,2
Comprimento (l1)	19,8
Comprimento (l2)	19,8
z1	11,6

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905634996
Embalagem GTIN PL3	06414905424351
Embalagem GTIN PL4	06414905499427
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL3	95

Altura da embalagem PL4	714
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL3	277
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	20
Quantidade de embalagem PL3	80
Quantidade de embalagem PL4	7680
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001049488
Volume de embalagem PL3	0,004710385
Volume de embalagem PL4	0,68544
Peso da embalagem PL1	0,818
Peso da embalagem PL3	3,472
Peso da embalagem PL4	358,312
Largura da embalagem PL1	67
Largura da embalagem PL3	179
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+