Folha de dados do produto





GF Uponor S-Press PLUS união 25-25

1070549

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Fabricado em latão DR estanhado







Mais informação GF Uponor S-Press PLUS união

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:
- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.


Certificação


- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

GF Uponor S-Press PLUS união 25-25

1070549







Product code

Item no EAN	6414905218691
Item no GF	35001070549
Item no GTIN	06414905218691
Item no LVI	1720737
Item no NOBB	55172206
Item no NRF	5114478
Item no RSK	1899430
Item no VVS	045480025

Dimensões

Altura da unidade do item	32.3
Comprimento da unidade do item	68.2
Peso unitário do item	0,115
Largura da unidade do item	32.3
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	68,2
Comprimento (l1)	28,3
Comprimento (l2)	28,3
z1	11,6

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905635290
Embalagem GTIN PL3	06414905635474
Embalagem GTIN PL4	06414905499441
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL3	189

Altura da embalagem PL4	711
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL3	357
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	10
Quantidade de embalagem PL3	80
Quantidade de embalagem PL4	1920
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL3	0,018555075
Volume de embalagem PL4	0,68256
Peso da embalagem PL1	1,224
Peso da embalagem PL3	10,312
Peso da embalagem PL4	272,488
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL3	275
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+