


## Uponor Fluvia grupo de impulsão MPG-10-B-W

### 1078307

- Ligação a coletores.
- Bomba WILO Yonos Para 25/6 RKA: Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Válvula de 3 vias + válvula de equilíbrio no primário.
- Ligação com válvulas de esfera ao secundário Rp 1" FT.
- Sem centralina.
- Conforme a norma EUP.
- Orientativo: 150 m<sup>2</sup> e 100 W/m<sup>2</sup> com tubo de 16 mm a passo 15 cm e longitude 100 m/circuito.



## Mais informação Uponor Fluvia grupo de impulsão MPG-10-B-W

### Especificação

Pré-montada



### Aplicação

Máx. temperatura 90 °C primário.

Máx. temperatura 55-60 °C secundário.

## Uponor Fluvia grupo de impulsão MPG-10-B-W

1078307



## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com