Folha de dados do produto




GF Uponor Ecoflex joelho Rp4-Rp4

1078366

- Roscas cónicas sem junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 ºC ou 16 bar/20 ºC.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.





Mais informação GF Uponor Ecoflex joelho

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Ecoflex joelho Rp4-Rp4

1078366





Measurements

Rosca fêmea Rp	4
Comprimento (l1)	92
Comprimento (l2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Dimensões

Altura da unidade do item	127
Comprimento da unidade do item	150
Peso unitário do item	2,65
Largura da unidade do item	155
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900328289
Altura da embalagem PL1	155
Comprimento da embalagem PL1	290
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	0,00899

Peso da embalagem PL1	2,76
Largura da embalagem PL1	200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+