

Uponor Klett painel rolo G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

1085788

- Painel Uponor Klett Autofixação Neorol G de EPS cinzento (livre de HBCD) com aditivos de grafite e baixa condutividade térmica.
- Certificado AENOR segundo a UNE EN 1264 para os códigos 1085788 e 1087307.
- Com isolamento térmico, acústico a ruídos aéreos e de impacto.
- 10% de material reciclado. Melhora a pegada ecológica com redução das emissões de CO2.
- Painel em rolo com fita de união de painel.



Mais informação Uponor Klett painel rolo

Especificação

- O painel Klett consiste num painel de EPS que na parte superior incorpora um tecido para a fixação da tubagem com microcones, de acordo com a norma EN 13163 e DIN 4108-10.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Inflamabilidade padrão, classe de material de construção B2, conforme a DIN 4102.
- Com fita autocolante no sentido do comprimento.
- A película de tecido, no painel, tem impresso um padrão quadriculado de 100x100 mm.

Aplicação

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Para completar com enchimentos de pavimentos à base de cimento e/ou anidrite.

Certificação

- AENOR; DIN CERTCO: 3V372 PEX-a; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F.

Uponor Klett painel rolo G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m 1085788



Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com