


## Uponor Smatrix Base termostato embutível T-144 Bus flush RAL9016

**1086973**

- Medição da temperatura operativa recebida.
- Concebido para instalação embutida na parede, incluindo caixilho.
- Podem ser utilizados diferentes caixilhos.
- Proteção: IP30.
- Cor: branco brilhante.
  
- Funções:
- Indicação de necessidade de aquecimento/arrefecimento.
- Interruptor DIP para ativar/desativar a função do temporizador se o temporizador estiver instalado.
  
- Consiste em:
- Uponor Smatrix Base termostato embutido T-144 Bus.
- Material de montagem.
- Caixilho exterior.



## Mais informação Uponor Smatrix Base termostato embutível T-144 Bus flush

### Especificação

- Até 4 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Cada unidade base suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V).
- Transmissões de bomba e caldeira.
- Válvula e exercício de bombeamento.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VAC/0.2A (pico de 0.4A).

#### Smatrix Base Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso wi-fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração em ambientes #Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de tendências do histórico através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Análise de abastecimento (com R-208).

### Aplicação


- Controle de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante.
- Faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

### Certificação

- CE

## Uponor Smatrix Base termostato embutível T-144 Bus flush RAL9016

1086973



### Product code

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

### Dimensões

Altura da unidade do item	40
Comprimento da unidade do item	85
Peso unitário do item	0,067
Largura da unidade do item	90
Item_UOM	pce

### Measurements

LENGTH_L	85
Medição Z h	40
Medição Z w	90

### Status

MTO (longer delivery times) Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905284450
Embalagem GTIN PL3	06414905284467
Embalagem GTIN PL4	06414905630400
Altura da embalagem PL1	50
Altura da embalagem PL3	300
Altura da embalagem PL4	1500

Comprimento da embalagem PL1	105
Comprimento da embalagem PL3	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	60
Quantidade de embalagem PL4	1440
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0004725
Volume de embalagem PL3	0,036
Volume de embalagem PL4	1,44
Peso da embalagem PL1	0,094
Peso da embalagem PL3	10,8
Peso da embalagem PL4	284,2
Largura da embalagem PL1	90
Largura da embalagem PL3	300
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)