

Uponor Smatrix Base PRO display I-147 Bus

1087161

- Ecrã tátil para Uponor Smatrix Wave X-147 Bus 6X
- Proteção: Classe II IP20
- Cor: branco RAL9016

- Consiste em:

- Uponor Smatrix Base PRO ecrã I-147.
- Fonte de alimentação.
- Material de montagem.
- Suporte de parede.
- Folheto de instruções.



Mais informação Uponor Smatrix Base PRO display I-147 Bus

Especificação

- Até 16 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relés de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VA /0.2A (pico de 0.4A).
- Exibe informação e configurações do controlador.
- Programa "setback" de temperatura para cada canal.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Ajuste de modo férias.
- Alteração automática verão/inverno.
- Função de bypass.
- Função verificação de divisão.
- Diagnóstico de sistema.
- Configuração avançada em modo de arrefecimento.
- Visualização de tendências (Temp. requerida contra Temp. ambiente, etc.).
- Acesso específico à configuração.
- Opcional: Possibilidade de ligação ao ecrã de controlo centralizado I-147. A instalação pode ser estendida com o módulo M-140. Suporte BMS através da interface KNX (com R-147).

Aplicação

- controlo de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante
- faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35°C

Certificação

- CE

Uponor Smatrix Base PRO display I-147 Bus

1087161



Product code

Item no EAN	4021598149373
Item no GF	35001087161
Item no GTIN	04021598149373
Item no LVI	2025237
Item no NRF	8361092
Item no RSK	2987796
Item no VVS	466258040

Dimensões

Altura da unidade do item	45
Comprimento da unidade do item	150
Peso unitário do item	0,5
Largura da unidade do item	110
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	150
Medição Z h	45
Medição Z w	110

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905285259
Embalagem GTIN PL3	06414905630172
Embalagem GTIN PL4	06414905630431
Altura da embalagem PL1	80
Altura da embalagem PL3	300
Altura da embalagem PL4	1500
Comprimento da embalagem PL1	235
Comprimento da embalagem PL3	400
Comprimento da embalagem PL4	1200

Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	7
Quantidade de embalagem PL4	168
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,002914
Volume de embalagem PL3	0,036
Volume de embalagem PL4	1,44
Peso da embalagem PL1	0,53
Peso da embalagem PL3	3,78
Peso da embalagem PL4	115,72
Largura da embalagem PL1	155
Largura da embalagem PL3	300
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com