

Uponor Smatrix Wave termostato D+RH style T-169 black D+ RH

1087817

- Mede e exibe a temperatura operativa e a humidade relativa.
- Certificação EU-BAC.
- Proteção: IP30.
- Cor: preto RAL9005.

- Funções:
 - Indicação da necessidade de aquecimento ou arrefecimento.
 - Indicador do limite de HR.
 - Indicação do modo conforto/ECO.
 - Ajuste modo ECO.
 - Alteração manual aquecimento/arrefecimento.
 - Função de arrefecimento por divisão.
 - Exibe graus Celsius ou Fahrenheit.
 - Modos de funcionamento: Temperatura ambiente (RT), com sonda de pavimento temp. máx/mín. (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
 - Ajuste de temperatura.
 - Opcional: pode ser ligada a uma sonda de pavimento.

- Consiste em:
 - 1x termostato Smatrix D+RH Style.
 - 1x pilha CR2032.
 - Material de montagem.



Mais informação Uponor Smatrix Wave termostato D+RH style T-169 black D+ RH

Especificação

- Até 4 controladores num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- Autoequilíbrio otimiza a utilização de energia e conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Combina o controlo do aquecimento/arrefecimento por chão radiante e a arrefecimento por teto.
- Máx. potência de entrada por atuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Wave Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso Wi-Fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração com sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de uso através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Possibilidade de integrar outros sistemas de climatização (com R-208).

Aplicação

A partir da aplicação Smatrix Pulse:

- Exibe informação e configurações do controlador.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Parâmetros de férias.
- Alteração automática de verão/inverno.
- Função de bypass numa divisão.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualização de tendências (Setpoint versus temperatura ambiente, etc.).
- Acesso de configuração.
- Registo de dados para a otimização da energia ou manutenção do sistema.

Certificação

- CE

Uponor Smatrix Wave termostato D+RH style T-169 black D+ RH

1087817



Product code

Item no EAN	4021598149847
Item no GF	35001087817
Item no GTIN	04021598149847
Item no LVI	2025247
Item no NOBB	51974383
Item no NRF	8361253
Item no RSK	2987819
Item no VVS	466251071

Dimensões

Altura da unidade do item	10
Comprimento da unidade do item	80
Peso unitário do item	0,042
Largura da unidade do item	80
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	80
Medição Z h	10
Medição Z w	80

Status

MTO (longer delivery times) Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905285532
Embalagem GTIN PL3	06414900570442
Embalagem GTIN PL4	06414900570435
Altura da embalagem PL1	20
Altura da embalagem PL3	200
Altura da embalagem PL4	950

Comprimento da embalagem PL1	100
Comprimento da embalagem PL3	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Material de embalagem (número) PL1	20
Material de embalagem (número) PL3	20
Material de embalagem (curto) PL1	PAP_C
Material de embalagem (curto) PL3	PAP_C
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	90
Quantidade de embalagem PL4	2880
Tipo de embalagem PL1	BASE_BOX
Tipo de embalagem PL3	BOX
Tipo de embalagem PL4	PALLET
Volume de embalagem PL1	0,00018
Volume de embalagem PL3	0,024
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	0,068
Peso da embalagem PL3	6,54
Peso da embalagem PL4	221,78
Largura da embalagem PL1	90
Largura da embalagem PL3	300
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com