

## Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse 6xR 610x80mm

**1092859**

- Inclui o novo sistema de controlo Smatrix Wave Pulse compatível com assistentes de voz.
- Todas as unidades Comfort Port DUO apresentam um aumento de 75 € por unidade pela montagem.

### Mais informação Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse

#### Especificação

- Coletores pré-montados em chapa para instalações de chão radiante.
- Ligação á direita ou á esquerda G1" com junta de estanqueidade.
- Coletor de impulsão com caudalímetro para equilíbrio hidráulico.
- Purgadores integrados e válvulas de enchimento e drenagem na impulsão e no retorno.
- Ligações: G3/4 " eurocone.
- Separação entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado em fibra de vidro reforçado com poliamida.

#### Aplicação

Aplicação

- Para aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Pressão máx.: 6 bar a 60° C.

#### Certificação

- Componentes individuais certificados conforme aplicável.

## Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse 6xR 610x80mm

1092859

### Product code

Item no EAN 6414905227624

Item no GTIN 06414905227624

### Dimensões

Altura da unidade do item 80

Comprimento da unidade do item 540

Peso unitário do item 21,4

Largura da unidade do item 610

Item\_UOM pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905647491

Embalagem GTIN PL4 06414905647507

Altura da embalagem PL1 95

Altura da embalagem PL4 1300

Comprimento da embalagem PL1 740

Comprimento da embalagem PL4 1200

Quantidade de embalagem PL1 1

Quantidade de embalagem PL4 15

Tipo de embalagem PL1 Base\_Box

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL1 0,047804

Volume de embalagem PL4 1,248

Peso da embalagem PL1 21,5

Peso da embalagem PL4 331

Largura da embalagem PL1 680

Largura da embalagem PL4 800

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)