

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse 8xL 760x80mm

1092862

- Inclui o novo sistema de controlo Smatrix Wave Pulse compatível com assistentes de voz.
- Todas as unidades Comfort Port DUO apresentam um aumento de 75 € por unidade pela montagem.

Mais informação Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse

Especificação

- Coletores pré-montados em chapa para instalações de chão radiante.
- Ligação á direita ou á esquerda G1" com junta de estanqueidade.
- Coletor de impulsão com caudalímetro para equilíbrio hidráulico.
- Purgadores integrados e válvulas de enchimento e drenagem na impulsão e no retorno.
- Ligações: G3/4 " eurocone.
- Separação entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado em fibra de vidro reforçado com poliamida.

Aplicação

Aplicação

- Para aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Pressão máx.: 6 bar a 60° C.

Certificação

- Componentes individuais certificados conforme aplicável.

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse 8xL 760x80mm

1092862

Product code

Item no EAN 6414905227655

Item no GTIN 06414905227655

Dimensões

Altura da unidade do item 80

Comprimento da unidade do item 540

Peso unitário do item 25,2

Largura da unidade do item 760

Item_UOM pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905647552

Embalagem GTIN PL4 06414905647569

Altura da embalagem PL1 95

Altura da embalagem PL4 1300

Comprimento da embalagem PL1 740

Comprimento da embalagem PL4 1200

Quantidade de embalagem PL1 1

Quantidade de embalagem PL4 12

Tipo de embalagem PL1 Base_Box

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL1 0,058349

Volume de embalagem PL4 1,248

Peso da embalagem PL1 25,3

Peso da embalagem PL4 312,4

Largura da embalagem PL1 830

Largura da embalagem PL4 800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com