

Uponor Smatrix Base unidade base Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- Unidade base escrava.
- Compatível com Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6x.
- Proteção: IP20.
- Cor: branco
- Consiste em:
 - Uponor Smatrix Base X-245 Bus 6X.
 - Guia rápido e instruções de segurança.
 - Material de montagem.



Mais informação Uponor Smatrix Base unidade base Pulse X-245 BUS 6X

Especificação

- Até 4 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Cada unidade base suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V).
- Transmissões de bomba e caldeira.
- Válvula e exercício de bombeamento.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VAC/0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso wi-fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração em ambientes #Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de tendências do histórico através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Análise de abastecimento (com R-208).

Aplicação

- Controle de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante.
- Faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certificação

- CE

Uponor Smatrix Base unidade base Pulse X-245 BUS 6X

1093017



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228010 |
| Item no GF | 35001093017 |
| Item no GTIN | 06414905228010 |
| Item no LVI | 2024563 |
| Item no NRF | 8361138 |
| Item no RSK | 2988491 |
| Item no VVS | 466253310 |

Dimensões

| | |
|--------------------------------|-------|
| Altura da unidade do item | 55 |
| Comprimento da unidade do item | 340 |
| Peso unitário do item | 1,474 |
| Largura da unidade do item | 110 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|-------------|-----|
| LENGTH_L | 340 |
| Medição Z h | 55 |
| Medição Z w | 110 |

Packaging

| | |
|------------------------------|----------------|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905441495 |
| Embalagem GTIN PL2 | 06414905443253 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905503889 |
| Altura da embalagem PL1 | 80 |
| Altura da embalagem PL2 | 300 |
| Altura da embalagem PL4 | 1044 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 380 |
| Comprimento da embalagem PL2 | 400 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Quantidade de embalagem PL1 | 1 |
| Quantidade de embalagem PL2 | 4 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 96 |
| Tipo de embalagem PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalagem PL2 | Medium_Box |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Volume de embalagem PL1 | 0,004712 |
| Volume de embalagem PL2 | 0,036 |
| Volume de embalagem PL4 | 1,00224 |
| Peso da embalagem PL1 | 1,7820 |
| Peso da embalagem PL2 | 7,5000 |
| Peso da embalagem PL4 | 205,0000 |
| Largura da embalagem PL1 | 155 |
| Largura da Embalagem PL2 | 300 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com