

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse 2xL 410x80mm 1094406

- Inclui o novo sistema de controlo Smatrix Base Pulse compatível com assistentes de voz.
- Todas as unidades Comfort Port DUO apresentam um aumento de 75 € por unidade pela montagem.

Mais informação Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse Especificação

- Coletores pré-montados em chapa para instalações de chão radiante.
- Ligação á direita ou á esquerda G1" com junta de estanqueidade.
- Coletor de impulsão com caudalímetro para equilíbrio hidráulico.
- Purgadores integrados e válvulas de enchimento e drenagem na impulsão e no retorno.
- Ligações: G3/4 " eurocone.
- Separação entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado em fibra de vidro reforçado com poliamida.

Aplicação

- Aplicação
- Para aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
 - Pressão máx.: 6 bar a 60° C.

Certificação

- Componentes individuais certificados conforme aplicável.

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse 2xL 410x80mm 1094406

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com