

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse 2xL 410x80mm

1094406

- Inclui o novo sistema de controlo Smatrix Base Pulse compatível com assistentes de voz.
- Todas as unidades Comfort Port DUO apresentam um aumento de 75 € por unidade pela montagem.

Mais informação Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse

Especificação

- Coletores pré-montados em chapa para instalações de chão radiante.
- Ligação á direita ou á esquerda G1" com junta de estanqueidade.
- Coletor de impulsão com caudalímetro para equilíbrio hidráulico.
- Purgadores integrados e válvulas de enchimento e drenagem na impulsão e no retorno.
- Ligações: G3/4 " eurocone.
- Separação entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado em fibra de vidro reforçado com poliamida.

Aplicação

Aplicação

- Para aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Pressão máx.: 6 bar a 60° C.

Certificação

- Componentes individuais certificados conforme aplicável.

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse 2xL 410x80mm

1094406

Product code

Item no EAN	6414905287888
Item no GTIN	06414905287888

Dimensões

Altura da unidade do item	80
Comprimento da unidade do item	730
Peso unitário do item	10,0000
Largura da unidade do item	410
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905288069
Embalagem GTIN PL4	06414905288076
Altura da embalagem PL1	95
Altura da embalagem PL4	1200
Comprimento da embalagem PL1	740
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	24
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,030229
Volume de embalagem PL4	1,152
Peso da embalagem PL1	10,7
Peso da embalagem PL4	266,8
Largura da embalagem PL1	430
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Rua do Forno, 100 - 2.º B
 823, Vilar Paraíso Vila Nova de
 Gaia
 Portugal
 T +351 227 860 200
 E servicioalcliente@uponor.com