Folha de dados do produto



GF Uponor Fluvia Move PLUS atuador

1119812

- Atuador 230V.
- 3 posições de controlo



Mais informação GF Uponor Fluvia Move PLUS atuador

Especificação

- Grupo de bombas pré-montado com controlador de temperatura de alimentação Uponor Smatrix Move.
- Sensor de temperatura exterior (para instalação em obra).
- Sensor de temperatura da água para temperatura de alimentação.
- Válvula misturadora de 3 vias.
- Acionamento motorizado.
- Controle de pressão proporcional.
- É possível atualizar para aquecimento/resfriamento.

Aplicação

- Para controle da temperatura da água de abastecimento compensada pelas condições climáticas.
- Máx. temperatura primária: 90 °C.
- Máx. temperatura secundária: 55 °C.

GF Uponor Fluvia Move PLUS atuador

1119812



Product code

Item no EAN	6414905628742
Item no GF	35001119812
Item no GTIN	06414905628742
Item no LVI	2025008
Item no NRF	8361258
Item no VVS	466261900

Dimensões

Altura da unidade do item	75
Comprimento da unidade do item	100
Peso unitário do item	0,49
Largura da unidade do item	80
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905628766
Embalagem GTIN PL2	06414905628759
Altura da embalagem PL1	107
Altura da embalagem PL2	265
Comprimento da embalagem PL1	118
Comprimento da embalagem PL2	520
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Volume de embalagem PL1	0,001489868
Volume de embalagem PL2	0,036517
Peso da embalagem PL1	0,54
Peso da embalagem PL2	7

Largura da embalagem PL1	118
Largura da Embalagem PL2	265

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+