Uponor Combi Port M-INS interface de calor UFH 19 CB BP DI MS ZS ZA NC IB

1121432

- unidade de interface de calor para água quente e aquecimento
- conjunto de mistura secundária com bomba secundária para aquecimento de piso e válvula termostática para fornecimento de aquecimento 20-50 ° C
- atuador 230 V na válvula de zona para conexão ao termostato da sala
- regulador de pressão diferencial no aquecimento primário





About Uponor Combi Port M-INS interface de calor UFH

Specification

- Unidade de interface térmica completamente montada e testada sob pressão.
- Unidade coberta por caixa de isolamento para evitar perdas de calor.
- Os limites técnicos de utilização em água para aquecimento e canalização são indicados nas fichas técnicas.
- Válvula PM certificada pela DVGW com tecnologia patenteada de vedação tripla.
- Isolamento térmico nas tubagens de abastecimento de água quente.
- Termossifão para melhor higiene evitando o aquecimento do permutador durante o stand-by.
- Válvula de zona no circuito de aquecimento secundário.
- Saída de água fria com adaptador 110 mm x3/4"" para dosagem.
- Filtro na alimentação primária e nas linhas de retorno primário 0,5 mm.
- Possibilidade de ligação (marcada) de um terminal de ligação à terra eléctrica.
- Máx. aquecimento de pressão de operação: PN10.
- Máx. pressão de operação sanitária: PN10.
- Máx. temperatura de operação: 5 - 85 °C.
- Máx. pressão diferencial prim. aquecimento: 2,5 bar.
- Min. pressão sanitária: 2,0 bar.
- Material de montagem sanitária: CW617N.
- Aquecimento do material de montagem: CW617N, CW614N.
- Material do tubo: aço inoxidável 1.4401.
- Componentes em suporte para montagem na parede.
- Medidas: L/A/P 390 x 578 x 280 mm.

Application

- Geração descentralizada e instantânea de água quente sanitária.
- Sistemas de piso radiante.
- Sistemas de aquecimento de radiadores.

Certification

- Aprovação DVGW.

Uponor Combi Port M-INS interface de calor UFH 19 CB BP DI MS ZS ZA NC IB

1121432





Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	390 mm
Comprimento (l1)	70 mm
Z-valor b	50 mm
Z-valor h	280 mm
Z-valor h1	67 mm
Z-valor w	578 mm
Z-valor w1	560 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	16

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com