Folha de dados do produto



GF Uponor Vario M Caudalímetro 0-5l/min

1121531

- Fluxômetro para manifold de plástico Vario M
- 0-5 l / min.
- com parada mecânica durante a posição de abertura / fechamento "



Mais informação GF Uponor Vario M Caudalímetro

Especificação

- Coletores para climatização.
- Com caudalímetros.
- Ligação direita ou esquerda G1" com junta de estanquidade.
- Coletor de impulsão com caudalímetro para equilíbrio hidráulico.
- Coletor de retorno com tampões.
- Purgadores integrados e válvulas de enchimento e drenagem no abastecimento e retorno.
- Ligação: G3/4 " eurocone.
- Separação entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado em fibra de vidro reforçado com poliamida.
- Opcional purgador automático 1089591.

Aplicação

- Para aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Pressão máx.: 6 bar a 60 °C.
- Combinável com atuadores FT 30x1,5

GF Uponor Vario M Caudalímetro 0-5l/min

1121531



Product code

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

Dimensões

Altura da unidade do item	93
Comprimento da unidade do item	26
Peso unitário do item	0,025
Largura da unidade do item	28
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905663484
Embalagem GTIN PL2	06414905663514
Altura da embalagem PL1	170
Altura da embalagem PL2	60
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL2	190
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Volume de embalagem PL1	0,000714
Volume de embalagem PL2	0,001824
Peso da embalagem PL1	0,029
Peso da embalagem PL2	0,33
Largura da embalagem PL1	28

Largura da Embalagem PL2	160

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+