Folha de dados do produto



GF Uponor Central Port tanque de inércia 1000

1129385

- Depósito de inércia SPS com design cilíndrico vertical.
- 10 tomadas de conexão para integração opcional de energias renováveis, permitindo a conexão em série e paralelo.
- Fabricados de acordo com a norma DIN 4753 parte 3 e DIN 4751 de recipientes sob pressão para sistemas de aquecimento com
- aço de qualidade ST 37-2 conforme DIN 17100, soldado eletricamente, sem tratamento no interior e com primario externo para
- protegê-lo da oxidação.
- Tomadas de conexão DN50 mais três tomadas de 1/2" para purga de ar, enchimento/esvaziamento e outras utilizações
- (termómetro).
- Inclui um tubo interno de aço inoxidável com posicionamento ótimo para maximizar a eficácia das sondas de temperatura.
- O isolamento térmico é fabricado com espuma flexível de PUR de 100 mm.

- Dados técnicos:
- Material: ST 37-2
- Pressão de funcionamento: 3 bar
- Temperatura de funcionamento máxima: 95 °C
- Isolamento em profundidade (500-1500 l): 100 mm
- Ligações: 10x com rosca macho DN50
- Volume: tipo 500 a 2000 l

- Os reservatórios de acumulação destinam-se apenas ao aquecimento, não ao arrefecimento. Não são resistentes à difusão!



Mais informação GF Uponor Central Port tanque de inércia

Especificação

- DN25 a DN40.
-PN10.
- Porta completamente montada e testada sob pressão.
- Os limites técnicos de utilização em aquecimento e canalização são indicados nas fichas técnicas.
- Especificação detalhada fornecida em cada texto relacionado ao grupo.

Aplicação

- Produção centralizada de água quente sanitária instantânea (até 180 l/min).
- Sistemas de alimentação de piso radiante e radiadores (até 15 m3/h).
- Sistemas de bombas de calor.
- Aplicações de retrofit de caldeiras a gás para projetos de reforma.
- Sistemas de 3 tubagens com 2 linhas de alimentação de aquecimento primário separadas e 1 linha de retorno combinada.
- Sistemas de 4 tubos com 2 linhas de alimentação de aquecimento primário separadas e 2 linhas de retorno.

GF Uponor Central Port tanque de inércia 1000

1129385



Product code

Item no EAN	6414905699551
Item no GTIN	06414905699551

Dimensões

Altura da unidade do item	2130
Comprimento da unidade do item	1080
Peso unitário do item	148
Largura da unidade do item	1080
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900326254
Altura da embalagem PL1	2110
Comprimento da embalagem PL1	1110
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Piece
Volume de embalagem PL1	2,599731
Peso da embalagem PL1	128
Largura da embalagem PL1	1110

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+