

Uponor Smatrix Wave termostato D+RH T-267

1144106

- Mede e exibe a temperatura operativa e a humidade relativa.
-
- Compatível com os controladores Smatrix Wave Pulse (X-265) e Smatrix Wave (X-165).
-
- Cor: branco RAL9016.

- Funções:
 - Teclas capacitivas na parte frontal.
 - Indicação da necessidade de aquecimento/arrefecimento.
 - Exibição do valor médio de humidade relativa (HR).
 - Indicador dos modos Conforto/ECO.
 - Ajuste modo ECO.
 - Função de arrefecimento permitida (divisão por divisão).
 - Exibe graus Celsius ou Fahrenheit.
 - Modos de funcionamento: temperatura ambiente (RT), com sonda de pavimento máx/min (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
 - Indicador de bateria fraca.
 - Calibração da temperatura ambiente.
 - Opcional: possibilidade de ligação a uma sonda de pavimento, remota ou exterior.

- Consiste em:
 - Uponor Smatrix Wave termostato D+RH T-267.
 - 2x pilhas AAA.
 - Suporte para o termostato.
 -
 - Material de montagem.



Mais informação Uponor Smatrix Wave termostato D+RH T-267

Especificação

- Até 4 controladores num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- Autoequilíbrio otimiza a utilização de energia e conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Combina o controlo do aquecimento/arrefecimento por chão radiante e a arrefecimento por teto.
- Máx. potência de entrada por atuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Wave Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso Wi-Fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração com sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de uso através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Possibilidade de integrar outros sistemas de climatização (com R-208).

Aplicação

A partir da aplicação Smatrix Pulse:

- Exibe informação e configurações do controlador.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Parâmetros de férias.
- Alteração automática de verão/inverno.
- Função de bypass numa divisão.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualização de tendências (Setpoint versus temperatura ambiente, etc.).
- Acesso de configuração.
- Registo de dados para a otimização da energia ou manutenção do sistema.

Certificação

- CE

Uponor Smatrix Wave termostato D+RH T-267

1144106



Status

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Dimensões

Altura da unidade do item	21
Comprimento da unidade do item	86
Peso unitário do item	0,087
Largura da unidade do item	86
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900508797
Embalagem GTIN PL3	06414900447447
Embalagem GTIN PL4	06414900447478
Altura da embalagem PL1	40
Altura da embalagem PL3	300
Altura da embalagem PL4	1050
Comprimento da embalagem PL1	100
Comprimento da embalagem PL3	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	75

Quantidade de embalagem PL4	1800
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00036
Volume de embalagem PL3	0,036
Volume de embalagem PL4	1,008
Peso da embalagem PL1	0,139
Peso da embalagem PL3	11,02
Peso da embalagem PL4	284
Largura da embalagem PL1	90
Largura da embalagem PL3	300
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com