


Uponor S-Press PLUS adaptador M+V 25-22CU-SST

1145405

- Fabricado em latão DR (sem chumbo).
- Adaptador para tubos de cobre e aço inoxidável com matrizes de cravamento tipo M+V.



Mais informação Uponor S-Press PLUS adaptador M+V

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordanças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS adaptador M+V 25-22CU-SST

1145405



Status

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390057
Item no GF	35001145405
Item no GTIN	06414900390057
Item no LVI	1720863
Item no RSK	1885651

Dimensões

Altura da unidade do item	31
Comprimento da unidade do item	60
Peso unitário do item	0,093
Largura da unidade do item	31
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	60
Comprimento (l1)	24
Comprimento (l2)	28
z1	8

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900390385
Embalagem GTIN PL3	06414900448468
Embalagem GTIN PL4	06414900445986
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL3	95
Altura da embalagem PL4	714
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL3	277

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	10
Quantidade de embalagem PL3	40
Quantidade de embalagem PL4	3840
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001049488
Volume de embalagem PL3	0,004710385
Volume de embalagem PL4	0,68544
Peso da embalagem PL1	0,968
Peso da embalagem PL3	3,972
Peso da embalagem PL4	404
Largura da embalagem PL1	67
Largura da embalagem PL3	179
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi