

GF JRGURED PRV 6bar (-2024) DN65

1157248

Temperatura: máx. 70 °C

Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico


Definição de fábrica: 600 kPa (6 bar)

Pressão secundária: 600–1000 kPa (6–10 bar)

Ligação: manómetro

Composto por: uniões


*Descontinuado com substituto



No about information

GF JRGURED PRV 6bar (-2024) DN65

1157248



Product code

Item no EAN	7613263015280
Item no GF	350735201
Item no GTIN	07613263015280
Item no RSK	5084274
Substituição de item 1	1157319

Dimensões

Altura da unidade do item	110
Comprimento da unidade do item	180
Peso unitário do item	8,32
Largura da unidade do item	270
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	292
Comprimento (l2)	56
Medição Z h1	98
Medição Z h2	172
Z	90

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900176514
Altura da embalagem PL1	110
Comprimento da embalagem PL1	373
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	0,00795982
Peso da embalagem PL1	8,42
Largura da embalagem PL1	194

Status

Until stocks last

Até ao fim do stock

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com