

Uponor AQUA PIPE pré-isolado PN6 25x2,3 48x10 25 m

1160599

- Isolamento de 10 mm cor cinzento



Mais informação Uponor AQUA PIPE pré-isolado PN6

Especificação

- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

Uponor AQUA PIPE pré-isolado PN6 25x2,3 48x10 25 m

1160599



Product code

Item no EAN 6414900506267

Item no GTIN 06414900506267

Dimensões

Altura da unidade do item 48

Comprimento da unidade do item 1000

Peso unitário do item 0,208

Largura da unidade do item 48

Item_UOM m

Measurements

Diâmetro Externo_do 25

Diâmetro Externo_do1 48

Espessura da parede_s 2,3

Espessura da parede_s1 10

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414900395854

Embalagem GTIN PL4 06414900395861

Altura da embalagem PL1 800

Altura da embalagem PL4 930

Comprimento da embalagem PL1 780

Comprimento da embalagem PL4 1200

Material de embalagem (número) PL1 20

Material de embalagem (curto) PL1 PAP_C

Quantidade de embalagem PL1 25

Quantidade de embalagem PL4 150

Tipo de embalagem PL1 BASE_BOX

Tipo de embalagem PL4 PALLET

Volume de embalagem PL1 0,1248

Volume de embalagem PL4 0,8928

Peso da embalagem PL1	6,890
Peso da embalagem PL4	66,34
Largura da embalagem PL1	200
Largura da embalagem PL4	800
Status	
Until stocks last	Até ao fim do stock

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com