Folha de dados do produto



GF Uponor Aqua Pipe pré-isolado 32x2,9 55x10 25m

1160600

- Isolamento de 10 mm cor cinzento



Mais informação GF Uponor Aqua Pipe pré-isolado

Especificação

- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

GF Uponor Aqua Pipe pré-isolado 32x2,9 55x10 25m

1160600



Product code

Item no EAN	6414900506274
Item no GTIN	06414900506274

Dimensões

Altura da unidade do item	55
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,314
Largura da unidade do item	55
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	32
Diâmetro Externo_do1	55
Espessura da parede_s	2,9
Espessura da parede_s1	10

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900506632
Embalagem GTIN PL4	06414900547642
Altura da embalagem PL1	810
Altura da embalagem PL4	1740
Comprimento da embalagem PL1	800
Comprimento da embalagem PL4	1200
Material de embalagem (número) PL1	20
Material de embalagem (curto) PL1	PAP_C
Quantidade de embalagem PL1	25
Quantidade de embalagem PL4	200
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,1944
Volume de embalagem PL4	1,6703999999999999
Peso da embalagem PL1	10,589
Peso da embalagem PL4	109,712
Largura da embalagem PL1	300
Largura da embalagem PL4	800

Status

Until stocks last	Até ao fim do stock

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+