

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 90X12,3/175

1160620

- AQS.
- 1 tubo de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 °C.
- 1ª camada isolamento com espuma PEX.
- 2ª camada isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça PEAD corrugado.



Mais informação Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Especificação

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Dupla camada de isolamento: primeira camada isolamento com espuma PEX e segunda camada de isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Aplicação

- Condução de AQS e Recirculação à distância.
- Temperatura nominal AQS: 70 °C conforme a norma EN 15875.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certificação

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 90X12,3/175

1160620



Status

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN	6414900506472
Item no GF	35001160620
Item no GTIN	06414900506472
Item no LVI	3010183
Item no NRF	1475903
Item no RSK	2523142

Dimensões

Altura da unidade do item	175
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	4,99
Largura da unidade do item	175
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	175
Diâmetro Externo_do1	90
Espessura da parede_s1	12,3

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900226073
Altura da embalagem PL1	2400
Comprimento da embalagem PL1	2400
Quantidade de embalagem PL1	100
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	8,064
Peso da embalagem PL1	499
Largura da embalagem PL1	1400

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com