

Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur, bară PN10 S 32x4,4 6m**1001206**

- Presiune de lucru 10 bar
- Bare

**About Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur, bară PN10 S****Specification**

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur, bară PN10 S 32x4,4 6m

1001206

**Product code**

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	33
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,386
Lățimea unității articolului	33
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	32
Grosimea peretelui_s	4,4

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905250721
Ambalaj GTIN PL4	06414905250745
Înălțimea ambalajului PL1	33
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	6000
Lungimea ambalajului PL4	6100
Cantitate ambalare PL1	12
Cantitate ambalare PL4	1080
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag

Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,013068
Volumul ambalajului PL4	2,7755
Greutate ambalaj PL1	4,44
Greutate ambalaj PL4	424,6
Lățimea ambalajului PL1	66
Lățimea ambalajului PL4	650

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro