

GF Uponor Siccus placă emisie pt. țevă 1180x120x0,45

1005486

- Placă de aluminiu pentru o emisie uniformă a căldurii în sistemul uscat SICCUS cu țeava Uponor PE-Xa 14x2 mm
- Crestături pentru o rupere ușoară
- Consum de material = 5.6 buc/m² (c-c150mm)



About GF Uponor Siccus placă emisie pt. țevă

Specification

- Sistemul de încălzire prin pardoseală Siccus constă în panouri din polistiren EPS (fără HBCD) conform EN 13163 cu plăci de emisie din aluminiu
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie întârziată, clasa de materiale de construcție B1, conform DIN 4102
- Tipul aplicației conform DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Încărcare conform EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Pasul de montaj al țevii c-c 150mm
- Pentru țevi de 14mm

Application

- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- pentru montaj uscat
- pentru pardoselile sălilor de sport

Certification

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

GF Uponor Siccus placă emisie pt. țeavă 1180x120x0,45

1005486



Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1180
Greutatea unității articolului	0,2
Lățimea unității articolului	120
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905432707
Ambalaj GTIN PL4	06414905456277
Înălțimea ambalajului PL1	105
Înălțimea ambalajului PL4	984
Lungimea ambalajului PL1	1220
Lungimea ambalajului PL4	1200
Material de ambalare (număr) PL1	20
Material de ambalare (scurt) PL1	PAP
Cantitate ambalare PL1	48
Cantitate ambalare PL4	768
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,049959
Volumul ambalajului PL4	0,94464
Greutate ambalaj PL1	10,75
Greutate ambalaj PL4	180,136
Lățimea ambalajului PL1	390

Lățimea ambalajului PL4

800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com