

**Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur,colac PN10 50x6,9 50m****1008964**

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci

**About Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur,colac PN10****Specification**

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

**Application**

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

## Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur,colac PN10 50x6,9 50m

1008964

**Product code**

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,939
Lățimea unității articolului	50
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

**Measurements**

Diametrul exterior_do	50
Grosimea peretelui_s	6,9

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905255764
Înălțimea ambalajului PL1	1250
Lungimea ambalajului PL1	1250
Cantitate ambalare PL1	50
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	0,390625
Greutate ambalaj PL1	46,95

Lățimea ambalajului PL1

250

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)