

## Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 63X5,8 50m

1008981

- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci



### About Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6

#### Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

#### Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

## Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 63X5,8 50m

1008981

**Product code**

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	60
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,116
Lățimea unității articolului	60
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

**Measurements**

Diametrul exterior_do	63
Grosimea peretelui_s	5,8

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905255863
Înălțimea ambalajului PL1	250
Lungimea ambalajului PL1	1790
Cantitate ambalare PL1	50
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	0,801025
Greutate ambalaj PL1	55,8

Lățimea ambalajului PL1

1790

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)