

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 75x6,8 50m

1008982

- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci



About Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6

Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 75x6,8 50m

1008982



Product code

Item no EAN	7321500018504
Item no GF	35001008982
Item no GTIN	07321500018504
Item no LVI	2012175
Item no NOBB	41947163
Item no NRF	8362328
Item no RSK	2418026
Item no VVS	087230375

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	75
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,461
Lățimea unității articolului	75
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Measurements

Diametrul exterior_do	75
Grosimea peretelui_s	6,9

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905255870
Ambalaj GTIN PL4	06414905476589
Înălțimea ambalajului PL1	2150
Înălțimea ambalajului PL4	1600
Lungimea ambalajului PL1	2150
Lungimea ambalajului PL4	1150
Cantitate ambalare PL1	50

Cantitate ambalare PL4	50
Tip ambalaj PL1	Coil
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	1,849
Volumul ambalajului PL4	2,116
Greutate ambalaj PL1	73,05
Greutate ambalaj PL4	450
Lățimea ambalajului PL1	400
Lățimea ambalajului PL4	1150

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro