

Uponor Vario PLUS debitmetru-piesă sch. 4 l/min

1009217

- Cu posibilitate de închidere totală a circuitului



About Uponor Vario PLUS debitmetru-piesă sch.

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:

- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatorele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS debitmetru-piesă sch. 4 l/min

1009217



Date tehnice

Item no EAN	4016203841872
Item no GTIN	04016203841872
Item no VVS	087604107
RSK no.	2418982
Item no NRF	8362672
Item no LVI	2025708
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	146 mm
Lungime (l)	74 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	20
Packaging GTIN PL1	06414905256068
Packaging GTIN PL3	06414905256075

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro