


Uponor Minitec racord bifurcat 2x9,9-3/4"Euro

1016692



About Uponor Minitec racord bifurcat

Specification

- Sistem de fixare autoadeziv pentru încălzirea prin pardoseală Minitec cu înălțime redusă
- Se poate fixa direct pe podeaua existentă sau pe un strat de izolație specificat în documentația tehnică
- Se utilizează împreună cu țevile Uponor Minitec PE-Xa 9.9 x 1.1 mm; permite montajul țevilor drept sau în diagonală
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102
- Pas montaj țeavă în cm: Vz 5, 10, 15
- Suprafața utilă a unei plăci: 0,77m²

Application


- Încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- Înălțime foarte redusă a sistemului
- se utilizează doar cu șape speciale

Certification

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec racord bifurcat 2x9,9-3/4"Euro

1016692



Measurements

Filet_cilindric_G	3/4
LUNGIME_L	63,5
Lungime (l1)	13
Măsurarea Z b	30
z1	46

Product code

Item no EAN	6414905515851
Item no GF	35001016692
Item no GTIN	06414905515851
Item no LVI	2022147
Item no NOBB	50390253
Item no NRF	8361061
Item no RSK	2434387
Item no VVS	381119039

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	30
Lungimea unității articolului	68
Greutatea unității articolului	0,2
Lățimea unității articolului	48
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL3	06414905446575
Înălțimea ambalajului PL3	115
Lungimea ambalajului PL3	255
Material de ambalare (număr) PL3	20
Material de ambalare (scurt) PL3	PAP
Cantitate ambalare PL3	50

Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL3	0,007771125
Greutate ambalaj PL3	10,279
Lățimea ambalajului PL3	265

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com