

## Uponor Ecoflex Quattro preizolată 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

**1018149**

- Încălzire și alimentări cu apă caldă menajeră
- Patru țevi interioare PE-Xa, SDR 7,4 și 11
- Sarcină max. 6 bar încălzire și 10 bar a.c.m. / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

### About Uponor Ecoflex Quattro preizolată

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11) și PN10 (SDR 7,4), Bariere de oxigen pentru țevile de încălzire conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Quattro preizolată 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149

## Date tehnice

Item no EAN	4021598111790
Item no GTIN	04021598111790
Item no VVS	087817860
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,8 m
Grosime perete s3	3,5 mm
Cantitate de ambalare 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437474
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,78 kg
Item Unit Width	175 mm

## Documente tehnice

[Descărcați documente](#) 

## Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)