


Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 110x10,0 /175

1018237

- Încălzire și Răcire
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE



About Uponor Ecoflex Varia preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 110x10,0 /175

1018237



Measurements

Raza de curbare M	0,9
Diametrul exterior_do	175
Diametrul exterior_do1	110
Grosimea peretelui_s1	10

Product code

Item no EAN	4021598112001
Item no GF	35001018237
Item no GTIN	04021598112001
Item no VVS	087807510

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	110
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	4,14
Lățimea unității articolului	110
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437689
Înălțimea ambalajului PL1	2200
Lungimea ambalajului PL1	2000
Cantitate ambalare PL1	100
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	9,68
Greutate ambalaj PL1	414
Lățimea ambalajului PL1	2200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro