


## Uponor Wipex racord colier de strângere PN10 40x5,5-G1 1/4

**1018339**

- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 10 bar, SDR 7,4
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



### About Uponor Wipex racord colier de strângere PN10

#### Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șalbă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

#### Application

- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Wipex racord colier de strângere PN10 40x5,5-G1 1/4

1018339



## Date tehnice

Item no EAN	7331541114127
Item no GTIN	07331541114127
Item no VVS	087883140
RSK no.	2410674
Item no NRF	5110375
Item no LVI	1932140
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	61 mm
Lungime (l1)	16 mm
Lungime (l2)	30 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	10
Cantitate de ambalare 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259915
Packaging GTIN PL3	06414905259922
Packaging GTIN PL4	06414905259939
Item Unit Height	65 mm
Item Unit Weight	0,444 kg
Item Unit Width	52 mm

## Documente tehnice

Descărcați documente 

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)