


Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur,colac PN10 16x2,2 100m

1022682

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci



About Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur,colac PN10

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur,colac PN10 16x2,2 100m

1022682



Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	100
Cantitate de ambalare 4	1100

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro