

Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 6x3/4 Euro

1030582



About Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:

- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatorele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 6x3/4 Euro

1030582



Date tehnice

Item no EAN	4016203841261
Item no GTIN	04016203841261
Item no VVS	087605136
RSK no.	2418997
Item no NRF	8362716
Item no LVI	2025027
Produs (unitate de măsură)	Per
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	155
Packaging GTIN PL1	06414905264988
Packaging GTIN PL4	06414905264995

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro