

Uponor Vario PLUS distrib. cu debitmetre FM 6x3/4 Euro

1030585



About Uponor Vario PLUS distrib. cu debitmetru

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:

- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatorele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS distrib. cu debitmetre FM 6x3/4 Euro

1030585



Date tehnice

Item no EAN	4016203841360
Item no GTIN	04016203841360
Produs (unitate de măsură)	Per
Lățime (l)	324 mm
Lungime (l1)	300 mm
Lungime (l2)	119 mm
Lungime (l3)	63 mm
Z-dimensiune b	50 mm
Z-dimensiune z3	50 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	93
Packaging GTIN PL1	06414905265046
Packaging GTIN PL4	06414905265053

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro