


Uponor S-Press racord sertizare FE 75-R2 1/2"MT

1032896

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



About Uponor S-Press racord sertizare FE

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press racord sertizare FE 75-R2 1/2"MT

1032896



Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	84
Lungimea unității articolului	110
Greutatea unității articolului	1,012
Lățimea unității articolului	84
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	109,86
Lungime (l1)	27
Lungime (l2)	60,6
File_masculin_R	2 1/2
Z Măsurător d	75
z1	22

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905523481
Ambalaj GTIN PL4	06414905523498
Înălțimea ambalajului PL1	83
Înălțimea ambalajului PL4	642
Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	336
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0014193
Volumul ambalajului PL4	0,61632
Greutate ambalaj PL1	1,068
Greutate ambalaj PL4	382,848
Lățimea ambalajului PL1	114
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro