

**Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur, bară PN10 S 40x5,5 6m****1033864**

- Presiune de lucru 10 bar
- Bare

**About Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur, bară PN10 S****Specification**

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

**Application**

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

## Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur, bară PN10 S 40x5,5 6m

1033864

**Product code**

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,602
Lățimea unității articolului	40
Item_UOM	m

**Measurements**

Diametrul exterior_do	40
Grosimea peretelui_s	5,5

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905265893
Ambalaj GTIN PL4	06414905662883
Înălțimea ambalajului PL1	41
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	6000
Lungimea ambalajului PL4	6100
Cantitate ambalare PL1	6
Cantitate ambalare PL4	840
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage

Volumul ambalajului PL1	0,010086
Volumul ambalajului PL4	2,7755
Greutate ambalaj PL1	3,624
Greutate ambalaj PL4	250
Lățimea ambalajului PL1	41
Lățimea ambalajului PL4	650

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)