
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa 17x2,0 120m

1034535

- Țeavă UFH din PEX-a
- Conformă cu standardul ISO 22391 și îndeplinește cerințele privind rezistența la difuzia oxigenului prevăzute în standardul DIN 4726
- Clasele de utilizare 4 și 5
- Presiune nominală de 6 bar la 70 °C



About GF Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa 17x2,0 120m

1034535



Status

Item Available From date	2026-09-01
Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500044459
Item no GF	35001034535
Item no GTIN	07321500044459
Item no LVI	2018109
Item no NOBB	41949422
Item no NRF	8361955
Item no RSK	2418237
Item no VVS	087217134
Înlocuirea articolului 1	1162316

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,115
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	17
Grosimea peretelui_s	2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905266210
Ambalaj GTIN PL4	06414905266227
Înălțimea ambalajului PL1	160

Înălțimea ambalajului PL4	800
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	120
Cantitate ambalare PL4	840
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,09984
Volumul ambalajului PL4	0,768
Greutate ambalaj PL1	14,59
Greutate ambalaj PL4	104,3
Lățimea ambalajului PL1	800
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+