

Uponor Vario PLUS aerisitor automat 3/8"

1038166



About Uponor Vario PLUS aerisitor automat

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:

- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatorele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS aerisitor automat 3/8"

1038166



Product code

Item no EAN	4021598131125
Item no GF	35001038166
Item no GTIN	04021598131125

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	75
Greutatea unității articolului	0,04
Lățimea unității articolului	40
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905266579
Ambalaj GTIN PL3	06414905266586
Înălțimea ambalajului PL1	50
Înălțimea ambalajului PL3	105
Lungimea ambalajului PL1	75
Lungimea ambalajului PL3	260
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	10
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,0001875
Volumul ambalajului PL3	0,002184
Greutate ambalaj PL1	0,09
Greutate ambalaj PL3	0,95
Lățimea ambalajului PL1	50
Lățimea ambalajului PL3	80

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro