

Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 50-32-50

1039969

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

About Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU

Specification

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

Application

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 50-32-50

1039969

Date tehnice

Item no EAN	6414905229079
Item no GTIN	06414905229079
Item no VVS	087442149
RSK no.	1808005
Item no NRF	5114425
Item no LVI	1720726
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (I1)	73 mm
Lungime (I2)	61 mm
Lungime (I3)	73 mm
Z-dimensiune z2	33 mm
Z-dimensiune z3	34 mm
Cantitate de ambalare 1	3
Cantitate de ambalare 4	432
Packaging GTIN PL1	06414905480319
Packaging GTIN PL4	06414905480326
Item Unit Height	89 mm
Item Unit Weight	0,22582 kg
Item Unit Width	55 mm

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
RomaniaT +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro