

## Uponor RS pin de fixare RS3 grey

**1042922**

- Fabricat din plastic
- Pentru blocarea fittingului RS la piesa de bază RS



### About Uponor RS pin de fixare

#### Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS pin de fixare RS3 grey

1042922



## Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

## Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	8
Lungimea unității articolului	280
Greutatea unității articolului	0,004
Lățimea unității articolului	8
Item_UOM	buc

## Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905458851
Înălțimea ambalajului PL1	15
Lungimea ambalajului PL1	320
Material de ambalare (număr) PL1	4
Material de ambalare (scurt) PL1	LDPE
Cantitate ambalare PL1	10
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Volumul ambalajului PL1	0,00096
Greutate ambalaj PL1	0,06
Lățimea ambalajului PL1	200

## Documente tehnice

Descărcați documente T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)