

Uponor Ecoflex Aqua preizolată Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

- Alimentații cu apă caldă menajeră
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

About Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Aqua preizolată Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

Date tehnice

Item no EAN	6414905212651
Item no GTIN	06414905212651
Item no VVS	087363340
Item no LVI	3010184
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,9 m
Cantitate de ambalare 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905458974
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,8 kg
Item Unit Width	175 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#) 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro