


Uponor Wipex niplu rotativ G3

1045461

- Niplu rotativ
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



About Uponor Wipex niplu rotativ

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application

- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Înălțimea ambalajului PL3	155
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	111
Lungimea ambalajului PL3	272
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	2
Cantitate ambalare PL4	180
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001145853
Volumul ambalajului PL3	0,01054
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	2,712
Greutate ambalaj PL3	5,64
Greutate ambalaj PL4	510,1
Lățimea ambalajului PL1	111
Lățimea ambalajului PL3	250
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro