


Uponor S-Press cot 45° sertizare PPSU 40-40

1046388

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



About Uponor S-Press cot 45° sertizare PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press cot 45° sertizare PPSU 40-40

1046388



Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	47
Lungimea unității articolului	64
Greutatea unității articolului	0,123
Lățimea unității articolului	64
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	55,6
Lungime (l2)	55,6
z1	16,6
z2	16,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905287536
Ambalaj GTIN PL4	06414905287543
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	570
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	5

Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,4775232
Greutate ambalaj PL1	0,654
Greutate ambalaj PL4	132,538
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	748

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro