


Uponor S-Press cot 45° sertizare PPSU 50-50

1046389

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



About Uponor S-Press cot 45° sertizare PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press cot 45° sertizare PPSU 50-50

1046389



Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	110
Lungimea unității articolului	54
Greutatea unității articolului	0,17
Lățimea unității articolului	54
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	58,6
Lungime (l2)	58,6
z1	20
z2	20

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905287550
Ambalaj GTIN PL4	06414905287567
Înălțimea ambalajului PL1	90
Înălțimea ambalajului PL4	600
Lungimea ambalajului PL1	175
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	3

Cantitate ambalare PL4	576
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00212625
Volumul ambalajului PL4	0,576
Greutate ambalaj PL1	0,58
Greutate ambalaj PL4	134
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro